



ACGEL

Activateur de prise

27 rue des frères Lumière
72650 LA CHAPELLE ST AUBIN

Tél : 06 86 76 19 13 - Mail : l.loison@attila-bat.com

R.C.S. : 813 476 322

Assurance mutuelle du mans : n°141.574.882

ACGEL est un adjuvant destiné à réduire le délai avant grattage des enduits de façades appliqués en demi-saison.



ACGEL facilite la mise en oeuvre des mortiers par températures basse et également par **temps de pluie ou de brouillard**.

ACGEL accélère le début de la prise par rapport à un témoin d'enduit sans accélérateur.

ACGEL s'utilise également pour la préfabrication des parpaings, des poteaux de clôtures, des bordures et des tuyaux.

L'utilisation d'**ACGEL** dans la préfabrication avec étuvage permet une importante économie d'énergie de température et une augmentation des cadences de fabrication.

PRODUIT RESERVE A UN USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE CONTACTEZ NOTRE SERVICE TECHNIQUE



ATTILA BAT partenaire du groupe AUSTRAL Horizon



UTILISATION :

Diluer **ACGEL** dans la première eau de gâchage puis verser le mélange dans la bétonnière ou le malaxeur et enfin, incorporer les agrégats et le ciment ou l'enduit prêt à l'emploi.

CONSOMMATION :

Pour les enduits prêts à l'emploi, la dose varie de 0,5 à 2 L par gachée de 6 sacs d'enduit.

PRECAUTIONS :

ACGEL est contre-indiqué dans les bétons précontraints, les cuves et les réservoirs, les planchers chauffants, les calages et les scellements au contact de métaux, les bétons étuvés à plus de 65°C.

La manipulation d'**ACGEL** est sans danger.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, un rinçage à l'eau prolongé suffit pour éliminer le produit.

Densité : $1,33 \pm 1\%$

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine, fermé.